



0398

**CASTIGLIA INERTI SRL**Sede legale e operativa : Via Maceri 2 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)  
Tel. 051.6258182 - fax. 051.4998392  
Cod.Fisc. e P.Iva 02060071202Anno 2020  
0398 APAVE ITALIA CPM Srl

EN 12620:2008

MISCELA PER CLS 0/15: Aggregato in frazione unica 0-10

## Informazioni sul prodotto e sue caratteristiche

## EN 12620

	EN 12620
forma dei granuli	FI15 SI15
granulometria-dimensione dei granuli	G <sub>A</sub> 90
massa volumica dei granuli (Mg/m <sup>3</sup> )	2,63
pulizia	
contenuto dei fini	f <sub>3</sub>
blu di metilene (g/Kg)	0,3
equivalente in sabbia (%)	70
affinità ai leganti bituminosi	NR
percentuale di particelle frantumate	NR
resistenza alla frammentazione	LA <sub>25</sub>
resistenza alla levigabilità	NR
resistenza all'abrasione	NR
resistenza all'usura	M <sub>DE</sub> 30
resistenza all'attrito	NR
resistenza allo shock termico	NR
composizione/contenuto	
classificazione di aggregati riciclati	NR
Solfati solubili in acido	AS <sub>0,2</sub>
Solfati idrosolubili	NR
contenuto di sostanza umica	assente
Zolfo totale	<0,01%
contaminanti organici leggeri (%)	NR
assorbimento di acqua (%)	1,22
emissione di radioattività	assente
rilascio di metalli pesanti	assente
rilascio di idrocarburi poliaromatici	assente
rilascio di altre sostanze	assente
durabilità al gelo/disgelo	F <sub>1</sub>
contenuto di carbonato	27,3%
durabilità alla reazione alcali-silice (%)	MB 0,1

Riferito a dichiarazione di prestazione n°11